

CARACTÉRISTIQUES



ASSISES 1, 2 et 3 PLACES & MODULE D'ANGLE

|                   |   |
|-------------------|---|
| STRUCTURE         | Panneau aggloméré mélaminé ép. 19 mm revêtu de mousse polyuréthane découpée et collée<br>Mousse non feu conforme à la norme EN 1021-1 et -2 - classement CF selon la GPEM D2-200<br>Assise : Mousse ép. 40 mm - Densité 43 kg/m3<br>Dossier : Mousse ép. 30 mm - Densité 35 kg/m3<br>Angle d'inclinaison dossier 15°<br>Tasseau en bois dans chaque coin pour renforcer la structure de l'assise                                |
| REVÊTEMENT        | Surpiqûre coloris ton sur ton<br>Voir nuancier tissus   |
| PIÉTEMENT         | Tube en métal Ø 20 mm, ép. 1,5 mm, H. 180 mm, poudre époxy<br>Platine fixation par inserts<br>Patins en plastique   |
| ROUE              | Au choix 4 pieds fixes ou 2 pieds fixes, 2 pieds sur roue<br><br>Roue montée sur pied tube Ø 20 mm, H. totale 180 mm<br>Roue unidirectionnelle Ø 125 mm en polyamide avec bandage élastomère : anti-bruit et anti-tâches pour tous types de sols dur et souple<br>Roues positionnées uniquement à l'arrière de l'assise<br><br>Roue noire, capot interne en plastique coloris noir ou blanc pré-défini selon le coloris du pied |
| PLATEAU DE DÉPOSE | Plateau métal ép. 2,5 mm, poudre epoxy. Assorti au coloris des pieds<br>Compatible uniquement avec l'assise 1 place sans dossier et le module d'angle 60°<br>Existe en version plateau plein ou électrifiable (voir option électrification vendue séparément)   |



OPTIONS ASSISES et MODULE D'ANGLE

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| ELECTRIFICATION | <p>Sur base du plateau de dépose électrifiable :</p> <p>2 points d'électrification, découpe Ø 56 mm pour accueillir 2 boîtiers prises Ø 68 mm<br/>1 PC courant fort 250V (adapté selon les pays) / 1 prise 2 ports USB chargeurs 5V<br/>Chacun des 2 boîtiers est relié à 1 bloc de distribution commun (1 entrée - 2 sorties), lui-même alimenté par 1 câble Long de 1,5M</p> <p>2 anneaux de finition inclus : plastique coloris blanc ou noir</p> |  |
| KIT DE LIAISON  | <p>Permet de réunir 2 modules entre eux<br/>Kit composé de 2 parties en acier à fixer sur chaque module<br/>Une des parties se fixe par inserts et boutons molletés et coulisse sous l'assise quand il n'est pas utilisé</p>   |  |

Fabriqué  
en France





POUFS

|            |   |
|------------|---|
| STRUCTURE  | Panneau aggloméré mélaminé ép. 19 mm revêtu de mousse polyuréthane découpée et collée<br>Mousse non feu conforme à la norme EN 1021-1 et -2 - classement CF selon la GPEM D2-200<br>Mousse ép. 40 mm - Densité 43 kg/m3 |
| REVÊTEMENT | Surpiqûre coloris ton sur ton<br>Lanière : L. 50 mm<br>Voir nuancier tissus   |
| PIÉTEMENT  | Pouf sur vérins ABS, ajustable de 10 mm. Fixation par inserts   |
| ROULETTES  | 4 roulettes coloris noir, Ø 55 mm en ABS dont 2 avec frein<br>Fixation par inserts<br>Roulettes pour sols durs  |








TABLES

|           |   |
|-----------|---|
| PLATEAU   | Métal ép. 3 mm, poudre époxy<br>Pour les tables avec 2 plans de dépose : plan inférieur H. 215 mm, espace entre les 2 plateaux 215 mm |
| PIÉTEMENT | Pieds en tube Ø 20 mm , ép. 1,5 mm avec patins en plastique<br>Fixation piétement au plateau par soudure                              |

Fabriqué  
en France




|         |   |              |   |              |   |              |   |        |   |  |
|---------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------|---|--|
| ASSISES |  |              |  |              |  |              |  |        |  |  |
|         | ASSISE 1 PLACE  |              | ASSISE 2 PLACES   |              | ASSISE 3 PLACES   |              | MODULE D'ANGLE  |        | POUF  |  |
|         | Sans dossier  | Avec dossier | Sans dossier  | Avec dossier | Sans dossier  | Avec dossier | Sans dossier  | Vérins | Roulettes   |  |

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

|            |     |     |      |     |      |     |     |       |  |
|------------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-------|--|
| Largeur    | 670 |     | 1200 |     | 1800 |     | 670 | Ø 418 |  |
| Profondeur | 670 |     | 670  |     | 670  |     | 595 | Ø 418 |  |
| Hauteur    | 430 | 647 | 430  | 647 | 430  | 647 | 430 | 453   |  |

DIMENSIONS UTILES (en mm)

|                   |     |     |      |      |      |      |   |                      |  |
|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|---|----------------------|--|
| Largeur           | 670 | 610 | 1200 | 1140 | 1800 | 1740 |  | Ø 410 (hors lanière) |  |
| Profondeur assise | 670 | 430 | 670  | 430  | 670  | 430  |   | Ø 410 (hors lanière) |  |
| Hauteur assise    | 430 | 430 | 430  | 430  | 430  | 430  | 430   | 453                  |  |

POIDS (en kg)

|                |                                      |     |      |      |      |      |                                    |     |      |
|----------------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------------------------------------|-----|------|
| Poids net      | 21,5 (assise)<br>30,5 (avec plateau) | 26  | 31,8 | 40,1 | 53,8 | 63,7 | 12 (assise)<br>16,8 (avec plateau) | 5,7 | 5,95 |
| Poids supporté | 120                                  | 120 | 220  | 220  | 320  | 320  | 120                                | 100 |      |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | TABLE RECTANGULAIRE  |  | TABLE RONDE  |  | TABLE ECRITOIRE  |  | TABLETTE ECRITOIRE XXL   |  |

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

|            |     |       |     |     |
|------------|-----|-------|-----|-----|
| Largeur    | 900 | Ø 670 | 320 | 560 |
| Hauteur    | 430 | 430   | 630 | 630 |
| Profondeur | 500 | -     | 400 | 340 |

POIDS (en kg)

|                |      |      |     |     |
|----------------|------|------|-----|-----|
| Poids net      | 19,5 | 10,2 | 6,2 | 8,7 |
| Poids supporté | 100  | 100  | 20  | 20  |

Fabriqué en France

